

# PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS



Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja las opiniones solo de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Proyecto No. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

Dependiendo de la legislación aplicable y de las características específicas del trabajo, debes tener en cuenta las siguientes precauciones cuando trabajas con amianto:



Delimitar, señalizar y restringir el acceso a las zonas de trabajo.



¡No debes comer, beber ni fumar en el área de trabajo!



Usar equipos de protección respiratoria con filtros de clase P3.



Utilizar buzos con capucha y cierre ajustado en cara, tobillos y puños, así como calzado y guantes de goma.



- ✓ Humedecer con agua a baja presión los productos que contienen amianto.
- ✓ Desmontar los productos con cuidado y evitar los métodos de destrucción mecánica.

¡Facilita instrucciones escritas para la realización de los trabajos y aplica todas las medidas organizativas necesarias!



Limpiar el lugar y herramientas con métodos que no propaguen polvo, por ejemplo, aspiradoras con filtro HEPA.

- No realizar barrido manual.
- No utilizar aire comprimido ni agua a presión.



Instalar unidades de descontaminación que separen:

1. Zona sucia (contaminada)
2. Zona intermedia (con duchas)
3. Zona limpia (libre de amianto)



Colocar inmediatamente los materiales retirados en envases de plástico resistente (doble embolsado), etiquetarlos y entregarlos a una empresa autorizada.



Con materiales friables:

- ✓ Aislar los materiales que contienen amianto y aplicar producto encapsulante.
- ✓ Si se requiere, crear zonas de trabajo cerradas de presión negativa y captar las emisiones mediante filtros HEPA.

**EN CASO DE DUDA,  
PREGUNTA AL TÉCNICO  
EN GESTIÓN DE  
TRABAJOS CON  
AMIANTO**